



MODÈLES 4200D



ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants en caisson solides d'une résistance et d'une durabilité imbattables
- Montage latéral de la poulie et du mécanisme de levage qui permet de garder la corde à l'écart des pieds tout en facilitant le levage et l'abaissement de la section supérieure
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Échelons en D antidérapants striés assurant sécurité et confort
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons
- Modèles de 16 à 28 pi dotés de montants de 2 7/8 po sur 7/8 po
- Modèles de 32 à 44 pi dotés de montants de 3 1/4 po sur 1 po

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
4216D	16 pi	13 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	32
4220D	20 pi	17 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	37
4224D	24 pi	21 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	44
4228D	28 pi	25 pi	17 po	15 1/4 po	14 1/2 po	12 3/4 po	52
4232D	32 pi	29 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	64
4236D	36 pi	32 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	70
4240D	40 pi	35 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	82
4244D	44 pi	39 pi	18 1/2 po	16 1/2 po	15 7/8 po	13 7/8 po	90
4360*	60 pi	50 pi	21 3/4 po	19 po	16 po	14 po	122

*ÉCHELLE À TROIS SECTIONS; SECTION INTERMÉDIAIRE : LARGEUR EXTÉRIEURE 18,5 PO LARGEUR INTÉRIEURE 16,5 PO. ÉCHELONS RONDS. NON HOMOLOGUÉ PAR LA CSA

ÉCHELLE COULISSANTE EN ALUMINIUM POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés en I très robustes (3 1/16 po sur 1 1/4 po) offrant stabilité, résistance à la torsion et excellent rapport résistance-poids
- Échelons antidérapants striés en D offrant sécurité et confort d'utilisation
- Embouts jaunes en ABS antichoc et antirayure
- Dispositifs de blocage robustes de première qualité
- Patins pivotants robustes à semelles nervurées avec crampons

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR UTILE MAXIMALE	SECTION MAÎTRESSE		SECTION COULISSANTE		POIDS APPROX. LB
			LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	LARGEUR EXTÉRIEURE	LARGEUR INTÉRIEURE	
3216D	16 pi	13 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	31
3220D	20 pi	17 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	36
3224D	24 pi	21 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	43
3228D	28 pi	25 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	51
3232D	32 pi	29 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	58
3236D	36 pi	32 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	69
3240D	40 pi	35 pi	17 3/4 po	15 1/4 po	16 1/8 po	13 5/8 po	77



MODÈLES 3200D

