

DESCRIPTION ET UTILISATION

- Apprêt bitumineux de première qualité
- Conçu pour être appliqué en une seule couche dans les endroits où un séchage rapide est nécessaire afin d'accélérer une installation
- Excellent comme apprêt et scellant pour les surfaces poreuses afin d'améliorer l'adhérence et la formation d'un film des couches subséquentes de finis d'asphalte et de finition

Lexprime est un apprêt en aérosol qui peut être utilisé comme apprêt ou scellant pour les panneaux de gypse, la maçonnerie, le métal, le bois, le béton et les couvertures composées de bitume.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Séchage rapide** - économie de temps et d'argent
- **Aucun applicateur nécessaire** - Ne nécessite aucun pinceau, rouleau ou autre type d'applicateur
- **Performance** - améliore l'adhérence de revêtements subséquents
- **Canette aérosol** - facile à utiliser

DONNÉES TECHNIQUES

APPRÊT EN AÉROSOL LEXPRIME	
Point d'éclair:	>4°C TCC
Poids spécifique :	0,96 - 1,0 Kg/L
Non-volatile par poids:	25%
Température de service :	-30°C à 85°C (-22°F à 185°F)
Température d'application :	-10°C à 40°C (14°F à 100°F)
Couleur:	Noire
Temps de séchage à 50% HR et 20°C:	Touché - 3 minutes Complet - 1 heure
Inflammabilité:	Humide - inflammable Sec - combustible



APPLICATION

Note: Toutes les surfaces d'application doivent être sèches et exemptes de rouille, de poussière, de saletés, d'huile, de graisse ou de toutes autres matières.

Précaution: Ne jamais appliquer l'apprêt sur du goudron de houille ou sur une surface mouillée de quelque nature que ce soit. Éviter d'utiliser dans les endroits où les odeurs de solvant risquent d'infecter les aliments ou autres produits similaires.

Bien agiter avant l'usage. Vaporiser généreusement sur une surface propre et sèche. Une canette pleine peut couvrir une superficie d'environ 33 pi² (3 m²). Une fois la vaporisation terminée, retourner la canette à l'envers et vaporiser deux (2) secondes afin de purger la buse de projection. Si elle bloque, retirer la buse de la canette et nettoyer à l'aide de solvant à peinture.

Pour plus de renseignements sur les mises en garde, consulter la fiche signalétique du produit.

Visitez notre chaîne de vidéos: <https://vimeo.com/channels/lexcorfr>

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889



Québec & Est du Canada
1.800.363.2307