



# LEXGRIP

## PLAQUETTE À MEMBRANE 2" EN ACIER GALVANISÉ

### DESCRIPTION ET UTILISATION

Les PLAQUETTES À MEMBRANE 2" EN ACIER GALVANISÉ sont utilisées dans les systèmes d'isolants pour fixer les membranes monocouches renforcées et non-renforcées au substrat. À utiliser avec des fixations robustes à pointe de forage #14 ou des fixations robustes en acier inoxydable à pointe de forage #14.

### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Épaisseur :	0,762 mm (0,030")
Diamètre :	50,8 mm (2")
Diamètre du trou :	6,60 mm (0,260")
Revêtement :	AZ-55 Galvalume



### EMBALLAGE ET POUVOIR COUVRANT

Pièce par Chaudière :	1000
Poids par Chaudière :	12,25 kg (27 lb)

### INSTALLATION

Positionner les plaquettes d'isolants et les fixer à l'aide de la fixation LEXGRIP appropriée.



#### PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada 1.800.268.2889 / Québec & Canada Atlantique 1.800.363.2307

Distr. By/Par Lexsuco 2010 Corporation, 3275 Orlando Drive, Mississauga, ON, L4V 1C5